Лабораторные центрифуги

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://ekros.nt-rt.ru || эл. почта: emc@nt-rt.ru

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ ПЭ-6900, ПЭ-6910

ПЭ-6900

ПЭ-6910

Назначение: Разделение фракций различной плотности в химических, медицинских и промышленных лабораториях.

Особенности:

- Корпус из высокопрочного пластика;
- Компактность, малый вес;
- Защита от дисбаланса ротора;
- Отключение при открытии крышки;
- Плавный набор скорости.

Особенности ПЭ-6910:

- Долговечный бесколлекторный двигатель, не требующий обслуживания;
- Сохранение настроек скорости и времени при выключении питания;
- Фиксатор крышки.

Технические характеристики	ПЭ-6900	ПЭ-6910
Максимальная скорость вращения, об/мин	4000	
Установка скорости вращения	непрерывная аналоговая	цифровая с дискретностью 10 об/мин
Тип ротора	угловой	
Вместимость штатного ротора	12х20 мл	
Максимальное центробежное ускорение, g	2325	
Время установки таймера, мин	0÷30	0÷99
Потребляемая мощность	135 Вт	
Уровень шума, не более, dB	70	
Габариты (Д×Ш×В), мм	280×315×260	
Масса, кг	8,2	8,5

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ ПЭ-6906, ПЭ-6916

ПЭ-6906

ПЭ-6916

Назначение: Разделение фракций различной плотности в химических, медицинских и промышленных лабораториях.

Особенности:

- Электронный тормоз для немедленной остановки ротора при открытии крышки для обеспечения безопасности пользователя;
- Цифровой дисплей;
- Экономия времени на запуске и остановке простым открыванием и закрыванием крышки при включённом устройстве;
- Прочная долговечная конструкция;
- Компактность, малый вес.

Особенности ПЭ-6916:

- Микропроцессорное управление обеспечивает изменяемые настройки скорости и времени с функцией запоминания параметров последнего запуска;
- Система обнаружения дисбаланса ротора с автоматическим отключением;
- Функция цифровой калибровки скорости вращения.

Технические характеристики	ПЭ-6906	ПЭ-6916
Максимальная скорость вращения, об/мин	6000	6000
Вместимость ротора, мл	8×1,5 / 2 мл	
Шаг установки, об/мин	нет	100
Максимальное центробежное ускорение, g	2000	
Время установки таймера, мин	нет	0÷25
Уровень шума, dB	≤ 55	≤ 55
Габариты (Д×Ш×В), мм	162×157×115	
Масса, кг	1,1	1,2
Роторы в комплекте	8×1,5 / 2,0 мл, 2×8×0,2 мл, адаптеры для 0,2 мл и 0,4 / 0,5 мл	

ЛАБОРАТОРНАЯ ЦЕНТРИФУГА ПЭ-6926

Назначение: Центрифуга лабораторная высокоскоростная настольная предназначена для разделения фракций различной плотности в химических, биохимических, промышленных и учебных лабораториях.

Особенности:

- Управление с помощью цветного сенсорного экрана и кнопок;
- Цифровая установка и индикация скорости вращения и центробежного ускорения (RCF);
- Цифровая установка и индикация времени работы;
- Равномерный набор заданной скорости вращения;
- Задание интенсивности разгона и торможения;
- Индикация работы/остановки;
- Память на 20 наборов настроек;
- Электромеханическая блокировка крышки во время работы;
- Система компенсации дисбаланса ротора;
- Сменные роторы для разных сосудов.

Сменные роторы для центрифуги ПЭ-6926:

Ёмкость	Макс. скорость об/мин.	Макс. ускорение, g
12×1,5/2,0 мл	16500	18780
18×1,5/2,0 мл	15000	17860
24×1,5/2,0 мл	14000	18187
10×5 мл	14000	13600
8×7 мл	14000	12271
12×10 мл	12000	13400

Технические характеристики	ПЭ-6926
Максимальная скорость вращения, об/мин	16500
Тип ротора	Угловой
Шаг установки, об/мин	50
Максимальное центробежное ускорение, g	18780
Время установки таймера, мин	99 ч 59 мин
Дискретность установки времени таймера, мин	1
Уровень шума, не более, dB	65
Габариты (Д×Ш×В), мм	308×260×310
Масса, кг	17

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://ekros.nt-rt.ru || эл. почта: emc@nt-rt.ru